

FITXA TÈCNICA

Auditori i Palau de Congressos de Girona

Actualització: desembre 2024

INFORMACIÓ GENERAL:

Contacte:

Jordi Tarrida Coromina

Coordinació i producció tècnica

+34 872 080 709

jordi.tarrida@auditorigirona.org

**Auditori Palau de Congressos de Girona Pg. de
la Devesa, 35 17001 Girona**

www.auditorigirona.org

www.congressosgirona.org

[Descàrrega de plànols](#)

Normes generals:

- L'Auditori-Palau de Congressos de Girona disposa de una normativa interna a disposició i consulta de qualsevol usuari que serà d'obligat compliment.
<https://gironacongressos.girona.cat/cat/normativa.php>
- Es negociaran les condicions tècniques amb suficient antelació (1 més mínim) per garantir el proveïment de totes les necessitats i equips necessaris dels actes.
- Qualsevol avaria, malmetement o furt de les instal·lacions i equipaments per mala utilització o negligència del personal de grups, companyies, promotors, clients, etc., serà liquidat l'import del material, reparació i despeses vinculades en una factura posteriorment a l'acte realitzat.
- No es permetrà superar en cap cas l'aforament de la platea ni el número de persones a dalt de l'escenari per raons de seguretat. No es permetrà l'ocupació de passadissos, escales i espais que no siguin estrictament destinats a públic.
- En cap cas es permetrà obstaculitzar els equips, les vies i les sortides d'evacuació i emergència.
- Qualsevol acte o concert que impliqui la utilització de material pirotècnic, fums, foc, espelmes o qualsevol material inflamable serà avisat amb un mes d'antelació per poder dur a terme les mesures de prevenció d'incendis corresponents.
- Queda prohibit fumar en qualsevol lloc de l'interior de l'edifici.
- Els horaris es pactaran amb suficient antelació, tenint en compte sempre la pausa de dinar (mínim 1h) i la pausa de sopar (mínim ½ hora). De no complir-se, el promotor, grup, companyia, client o promotor es farà càrrec del càtering del personal tècnic.
- El material que pugui portar la companyia, l'organitzador o empresa instal·ladora per muntar en les instal·lacions de l'APCG estarà en perfecte estat de funcionament i seguretat. D'altra banda, si fos un perill per a participants o públic NO es permetrà el seu muntatge.
- No és permès clavar o cargolar elements a les parets, terres i superfícies de qualsevol part l'edifici.
- No és permès enganxar, elements a les parets de qualsevol part l'edifici ni al terra del vestíbul.
- No es permet l'ús de **confeti**.
- [Segons l'ordenança municipal reguladora](#) de les condicions d'instal·lació, funcionament i intervenció de determinats establiments públics dedicats a la restauració, espectacles i/o activitats recreatives i les seves terrasses de l'Ajuntament de Girona (article 17) i seguint les indicacions marcades en la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, el Decret 176/2009 de la Generalitat de Catalunya no es podrà superar un nivell d'immissió acústica de entre 90 i 100 dB(A).

ACCESSOS:

Autopista AP-7, Sortida Nº 6-B Girona O. Direcció Girona fins trobar les indicacions "Auditori Palau de Congressos". (UTM:[41.986019](#), [2.811570](#)) Veure pàgina web.

Entrada artistes i oficines per passeig de la devesa 35 (pel costat del parc de la Devesa). Entrada mercaderies pes la part posterior a través del Gual [41°59'06.9"N 2°48'38.8"E](#) (porta metàl·lica oxidada).

Tots els vehicles relacionats amb les activitats que es duen a terme, podran descarregar el seu material i aparcar a l'exterior del recinte. Excepcionalment es deixarà estacionar a l'interior del recinte aquells dies que hi hagi ocupació de la via pública (dimarts i dissabte al matí per MERCAT al carrer).

Accés de càrrega i descàrrega de mercaderies directe a jàssera d'escenari a peu pla. No hi ha moll de càrrega.

Muntacàrregues per a diferents plantes i magatzems: ample 1.75 x fons 2.40 x alt 1.95m. 2.500kg.

Consultat tràilers i turbuss.

LLISTAT DE MATERIAL TÈCNIC GENERAL:

Aquest material s'utilitza en totes les sales de l'Auditori i Palau de Congressos. La disponibilitat d'aquest material dependrà de la seva reserva anticipada. Es prioritzarà l'ús per la programació de temporada oficial. Es respectarà en tot moment la data de la reserva. El material fix de cada sala es descriu en l'apartat concret de cadascuna de les sales.

SO:

L'equip de so està connectat a la xarxa d'alimentació de SAI de l'edifici.

Micròfons:

8	SHURE SM-58
8	SHURE SM-57
12	DI BSS ar 133
2	SHURE SM59
1	AKG D112
2	AKG C-1000
2	AKG 451B
3	Sennheiser MD421 II
4	AKG C-414 XLS
4	Neuman KM-184MT
3	Sennheiser E604
2	DPA 4099 (2 clip piano, 2 clip vents, 1 clip Cbaix, 2 clip violí)
2	DPA 4066-F (diadema)
3	Càpsula de solapa Shure wl 185
4	Receptor Shure Axient AD4D
6	Transmissor Shure Axient AD1
2	Transmissor Shure Axient AD2/SM58
4	Antena Shure UA874WB
1	Distribuidor Shure UA844SWB/LC
2	Dpa 4006 mp
14	SHURE mx412d (micròfon de taula)

Micròfons per preguntes de públic:

4	Transmissor SHURE BETA 87 uhf U2
4	Transmissor PETACA SHURE U1
2	Receptors shure U4D 782-810MHz
1	Receptor shure U4S 782-810MHz

Peus de Micròfon.

12	Normals (veu).
4	Petits.
4	Girafa.

Controls FOH i Monitors:

- 1 Sistema Yamaha Rivage PM5.CSR5 + 48 ch Rio.
- 1 Taula YAMAHA DM1000 V2.
- 2 taula Behringer XENYX 802.

Monitors:

- 8 monitors d&b MAX12.
- 4 etapes de potència d&b D-12.
- 4 Genelec 8030A.

VÍDEO:

L'equip de vídeo està connectat a la xarxa d'alimentació de SAI de l'edifici.

- 1 pantalla 4x3 autoportant de projecció frontal i retroprojecció.
- Pantalla enrotllable amb peu de 2x1.5 metres.
- 1 videoprojector Sanyo 2800 Ansi Lúmens.
- 2 Plasma confort de 32". (HDMI) amb suport de terra inclinable.
- 4 Plasma 65" amb peu. (Aquest monitors estan destinats principalment a comunicació i difusió de la Fundació. Consulteu disponibilitat).
- Interconnexió entre les sales amb xarxa UTP CAT 5+.
- Seguiment de vídeo des de regidories (backstage) de Sala Montsalvatge i sala de Cambra.

IL·LUMINACIÓ:

Controls:

- 1 Taula Avolites Tiger Touch II.

Unitats	Projector	Marca	Làmpada	Angles	Accessoris
12	Retall 614	Robert Juliat	1Kw	16º/35º	Portagobos A.
18	Fresnel C201	ADB	2Kw		Viseres
35	PAR 64		CP61- CP62		Làmpades segons estoc

La disponibilitat d'aquest material anirà supeditat segons l'activitat de les diferents sales del APCG i caldrà demanar disponibilitat alhora d'elaborar Riders.

Tots els diferencials de l'edifici tenen sensibilitat de 30mA.

TARIMES:

Són tarimes de fusta clara i vernissada. No es permet clavar en cap cas. Pes màxim: 500Kg m2. Obligatori posar baranes a partir de 60cm d'alçada.

Unitats:

- 28 tarimes de 2 x 1.10 metres.
- 35 tarimes de 2 x 0.90 metres.
- Potes: S'indica la quantitat màxima de tarimes que es poden muntar a cada alçada tenint en compte el màxim de tarimes indicat anteriorment.
 - o 38 ud a 20cm
 - o 15 ud a 40cm
 - o 20 ud a 60cm
 - o 13 ud a 80 cm
 - o 8 ud a 105 cm
 - o 8 ud a 130 cm
 - o 9 ud a 155 cm
 - o 8 ud a 180 cm

MATERIAL D'ORQUESTRA:

1 Faristol de director.
96 Faristols músics.
12 Làmpades de faristols.
6 Cadires de contrabaixista.
176 cadires de músics.
Piano Kawai Rx-7 ($\frac{3}{4}$).
2 Banquetes de piano regulables en alçada.

INTERCOMUNICACIÓ:

Sistema Digital ARIST RCP 1012E amb estació a cabina de control de les tres sales i escenari de sala Simfònica i sala de Cambra.
Petaques: 4.
Auriculars: 8.

TRADUCCIÓ SIMULTÀNEA:

Sistema Bosch Integrus de 4 canals a cada sala principal. No es disposa de unitats de micro auricular (receptors). En tots els casos s'haurà de llogar un equip compatible amb l'equip instal·lat a cada sala.

MATERIAL DE TREBALLS EN ALÇADA:

- Bastida d'alumini per treballar a una altura màxima de 8.20 metres.
- Escala de tres trams per treballar màxim a 5.5metres en tisora i 7 metres amb extensió dels tres trams.

Camerinos

Aquests camerinos són compartits amb tota l'activitat de l'Auditori i Palau de Congressos. Tots disposen de dutxa, WC i mirall.

Nº	Planta	Nº persones	Nº taquilles	Taules
C0	PL. Baixa	5	2	Si
C1	PL1	5	4	Si
C2	PL1	2	0	Si
C3	PL1	2	0	Si
C4	PL1	2	0	Si
C5	PL1	2	0	Si
C6	PL1	6	8	Si
C7	PL1	6	8	Si
C8	PL1	12	17	Si
C9	PL2	18	18	No
C10	PL2	18	38	No
C11	PL2	18	36	No
C12	PL2	18	18	No

SALA XAVIER MONTSALVATGE (SIMFÒNICA)

Màxima ocupació permesa: 1.236 localitats al pati de butaques i llotges (1188+6mv disponibles permanentment) i 300 persones a l'escenari.

Distribució Platea: Zona A: 394+6mv; Zona B: 348; Zona C: 302; Llotja PB: 72; Llotja 1ºP: 49+2 + 8(balco dins escenari); Llotja 2ºP- 24 + 32(permanentment desmuntades).

La sala està dissenyada per treballar acústicament i amplificada, amb un sistema de control de reverberació mecànic mitjançant uns absorbidors mòbils situats en el sostre de la sala. Les parets, terra i sostre de l'escenari i de la sala són de fusta clara envernissada.

La sala permet desmuntar les següents fileres i butaques:

- Files 1 i 2 per ampliació d'escenari.
- Files 11 i 12, butaques 19 a 30 per espai de discapacitats. (Fila 12 permanentment).
- Fila 12 i 22 butaques 1 a 17 per control tècnic fora cabina. **(avisar amb antelació)**.
- Files 23 i 24 butaques 1 a 4.
- Files 25 i 26 butaques 25 a 32 per posicions de càmeres de TV.
- Llotges: PB: 29 a 36; 1ºpis 44 a 58; 2ºpis 25 a 56 (2ºpis permanentment desmuntades).

Mides d'escenari:

L'escenari és de forma trapezoïdal amb prosceni corbat.

Amplada:

- Boca escenari 21,90 metres.
- Mig escenari 18 metres.
- Fons escenari 16,50 metres.

Fondària:

- De paret de fons a centre de corbata: 11,30 metres.
- De paret de fons posició 2 a corbata: 7,30 metres.
- Prosceni (corbata a primera línia de llum i PA): 3 metres.

Altura:

El sostre presenta una pendent des de sala cap a paret de fons de forma descendent contínua.

- Paret de fons posició 1: 8,8 metres.
- Paret de fons en posició 2: 9,9 metres.
- Boca escenari: 12,76 metres.
- Altura escenari: 0,61 metres.
- Talls a sostre d'escenari per passar cadenes i rigging (de boca a fons d'escenari).
 - 1º alçada 11,20metres,
 - 2º alçada 10,55 metres.
 - 3º alçada 9,95 metres.
 - 4º alçada 9,25 metres.
 - 5º alçada 8,80 metres.

De cabina a corbata d'escenari: 24 metres

Màxim pes a escenari: 500Kg m2.

Accessos de càrrega:

Accés màxim dàrsena escenari 3,80m ample x 3,35m alt .

Accés màxim escenari 2,70m ample x 2,60 m alt.

ESCOMESSES:

Esquerra escenari

- 1 de 630A RST+N+T Punta pelada. En paral·lel als dimmers i llum de sala.
- 1 de 63A RST+N+T Cetac CE.
- 1 de 32A RST+N+T Cetac CE.

Dreta escenari:

- 2 de 32A RST+N+T Cetac CE.

SO:

PA:

- 9+9 line-array L-Acoustic Kudo penjada a la primera línia de sostre (3.20 centre corbata).
- 4 Sub-greus L-Acoustic SB-218.
- 4 Frontfields L-Acoustics MTD108A.
- 2 Outfields L-Acoustics MTD108A per llotges laterals.
- Splitter actiu 48 Ch XTA.
- Processador de P.A. XTA DP225.
- 15 etapes de potència de 1300W canal LA48A.
- 1 Etapa de potència L-Acoustic LA24A.
- Enviaments de processament: Kudo L / Kudo R / Subs / Frontfield / Outfields.

Control de FOH:

- Manega de senyal de 48 canals en patch bantam.
- 2 RJ45 cat6.
- 3MADI (Digico).

LLUMS:

Hi ha un disseny de la sala per defecte disponible al web.

- 10 Robert Juliat 714 2Kw 15/40 fixes a llotges de segon pis (Frontal).
- 2 Retall Robert Juliat 614 1KW 16/35 fixes a llotges de segon pis (Frontal).
- 8 Elation Fuze profile.
- 10 Robe Spider.
- 72 canals de dimmer 3 kw STRONG Power 6-3LC DMX.
- 6 canals de dimmer 5kw STRONG Power 3-5/TI DMX.
- 18 canals de dimmer 3 kw STRONG Power 6-3LC ON/OFF.
- Els projectors es penjaran de truss a la zona d'escenari i en barres a les dues llotges laterals del segon pis de sala. Hi ha possibilitat de muntatge de ponts de llum a la sala segons plànol de punts de motor.
- Senyal DMX:
 - o Node NETRON EN12 amb 12 output's 5p (Art-Net, sACN i compatible RDM). Connexió RJ45. Art-Net adress 2.0.0.1.
 - o 2 línies físiques de DMX 512 que comuniquen el control amb dimmers.
 - o Patch de distribució DMX per tota la sala.
- La llum de sala es regula a través de la taula de control.
- Pes màxim barres de llotges: 100Kg/metre lineal.

MAQUINARIA:

- Possibilitat de penjar segons plànol adjunt amb un màxim de pes de 500Kg puntuals a una distància d'e1m entre punts.
- Distàncies per penjar a escenari prenent el punt mig de la corbata com a cota 0:
 - o 1ª línia:LX1 3,20 metres. (línia de PA).
 - o 2ª línia:LX2 5,20 metres.
 - o 3ª línia:LX3 7,20 metres.
 - o 4ª línia:LX4 9,20 metres.
 - o 5ª línia: 10,70 metres (només telons de fons).
 - o Paret de fons 11,30 metres.
- Ampliació d'escenari: Hi ha la possibilitat d'ampliar la superfície de l'escenari en 170 cm d'una manera radial a la corbata, eliminant les dues primeres fileres el pati debutiques.
- Linòleum negre per tota la superfície de l'escenari (excepte ampliació d'escenari).
- Cambra negra de 4 jocs de cametes de 3metres d'ample i fins el sostre i un fons negre que cobreix la totalitat de la paret de fons.
- 8 motor Prollyft 1000Kg amb controladora.
- Ponts de truss: 1x12m de 30x30cm (LX1)+ 2x12m de 52x52cm (LX3 i LX4).

IMPORTANT: Durant la maniobra de elevació o descens dels ponts motoritzats es buidarà l'escenari per raons de seguretat i seguint el protocol de funcionament d'escenari.

VÍDEO:

- Vídeo projector Panasonic PT-RZ17LBEJ LÀSER 3CHIP DLP amb òptica ET-D3LET30 (2.40-4.66:1) . Situat a cabina de control amb connexió HDMI.
- 1 Pantalla enrotllable SPACE JUMBO 8X6 MTS penjada a la paret de fons de l'escenari (35 metres del projector).

TRADUCCIÓ SIMULTÀNEA BOSCH INTEGRUS:

- 2 cabines amb 1 Pupitre Bosch LBB 4120 cadascuna amb visió frontal d'escenari.
- 1 Unitat CC BOSCH DCN-CCU.
- 1 Transmissor 4 canals BOSCH INT-TX04 (3 idiomes + programa).
- 2 Panells radiants alta potència BOSCH LBB 4512/00.

SALA DE CAMBRA

Ocupació màxima permesa: 402 localitats. (304 en platea, 58 en llotges laterals, 40 cor) i 30 persones a l'escenari. Les butaques disposen de pala plegable per escriure.

La sala està dissenyada per treballar acústicament i amplificada. Les parets, terra i sostre de l'escenari i de la sala són de fusta clara i envernissada.

El pati de butaques permet desmuntar les següents fileres i butaques:

- Files 1 i 2 per ampliació d'escenari.
- Files 14, butaques 14 a 20.
- Llotges laterals butaques de la 21 a la 28 i de la 51 a la 58.
- Les dues fileres del cor.
- Mobilitat reduïda fila 15 (6 pax)

Mides escenari:

- Amplada: 13 metres.
- Fondària: 3,7 metres fins a tarima posterior.
- Fondària tarima: 1,10 metres fins a paret de fons.
- Ample tarima : 8 metres.
- Altura tarima: 40cm.
- Altura escenari: 60 cm.
- Altura barres: 6,75 metres des d'escenari.

De cabina a corbata d'escenari: 15,5 metres.
Pes màxim a escenari: 500Kg m2.
Pes màxim a les barres de llums: 100Kg x metre lineal.

Accessos de càrrega:

Accés màxim dàrsena escenari 3,80m ample x 3,35m alt.

Accés a escenari (ample x altura): Escenari 1.18x2m o 1.8x1.5m; Sala 1.50x2.1m.

SO

PA:

- 2 Caixes MEYER SOUND UPA-1P auto-amplificades penjades a les barres de boca d'escenari.
- 2 Caixes MEYER SOUND UPA-1P auto-amplificades estacades.
- 2 Subgreus MEYER SOUND USW-1P auto-amplificats.
- 2 Frontfields L-Acoustics MTD108A.

Control de FOH:

- Situat a cabina de control balcó fons de sala. Possibilitat de muntar-lo a fons de sala, lateral dret.
- Manega de senya de 48 canals amb pacth Bantam.
- 2 RJ45 CAT6.

LLUMS:

Hi ha un disseny de la sala per defecte disponible al web.

- 10 Robe LED Beam 350 (8 a la barra de contra i 2 a terra).
- Il·luminació barra frontal fixa.
 - 2 Retalls Robert Juliat 614 1KW (posició faristol congrés).
 - 1 Retall Robert Juliat 614 1KW (Logo auditori).
 - 2 Fresnel ADB C201 2kW (General Blanc).
 - 2+2 PAR CP 62 Frontal sala des de llotges laterals.
 - 1+1 PAR CP 61 Frontal sala des de llotges laterals.
 - 2 PAR64 CP62 (director orquestra zenital + frontal).
- 30 canals de dimmer 3 kw STRONG Power 6-3LC DMX.
- Node Elation 8 Pro amb 8 output's (Art-Net, sACN i compatible RDM). Connexió RJ45. Art-Net adress 2.0.0.1.
- Llum de sala regulable des de taula de control.

Distribució de circuits: 12 a barra de contres, 3+3 laterals a barra de boca d'escenari, 3+3 laterals a barra frontal de sala i 6 a barra de cabina.

MAQUINÀRIA:

Les barres són fixes al sostre a les següents distàncies, prenent el centre de la corbata com a cota 0.

Escenari:

- 1^a barra: 0,70 metres (difícil accés).
- 2^a barra: 4,40 metres.

Sala

- 1^a barra: 3,70 metres(difícil accés).
- 2^a barra: 14,70 metres.

Càrrega màxima per penjar: 500 Kg per 1,5 metres distribuïts linealment.

Linòleum negre a tota la superfície de l'escenari.

Teló de fons negre (teles de sala Montsalvatge. **Consultar Disponibilitat**).

VÍDEO:

- Vídeo projector Panasonic PT-REZ10 LÀSER 1CHIP DLP amb òptica ET-C1T700 (2.07-3.38:1). Situat a cabina de control amb connexió HDMI.
- Pantalla enrotllable de projecció frontal de 6m (16x9). Penjada a fons d'escenari.

TRADUCCIÓ SIMULTÀNEA BOSCH INTEGRUS:

- 2 cabines amb 1 Pupitre Bosch LBB 4120 cadascuna amb visió frontal d'escenari.
- 1 Unitat CC BOSCH DCN-CCU.
- 1 Transmissor 4 canals BOSCH INT-TX04 (3 idiomes + programa).
- 2 Pannells radiants mitja potència BOSCH LBB 4511/00.

SALA PETITA

Ocupació màxima permesa: 178 localitats (12 fileres de 14 butaques i 1 filera de 10 butaques) i 12 persones a l'escenari. Cada butaca disposa de una taula plegable davantera exceptuant la primera fila.

La sala ha estat dissenyada per treballar acústicament i amplificada. Les parets i el terra de l'escenari i de la sala son de fusta clara envernissada.

El pati de butaques permet desmuntar les següents fileres i butaques:

- Fila 1: per ampliació d'escenari.
- Fila 13.

Mides d'escenari:

- Ample: 8,63 metres més 1.40m. d'ala esquerra.
- Fondària: 2,34 metres.
- Altura sostre: 4,18 metres des d'escenari.
- Altura escenari: 59 cm.

De fons de sala a corbata d'escenari: 14.5metres.

Pes màxim a escenari : 500Kg/m2.

Tots els diferencials tenen sensibilitat de 30mA.

SO:

PA:

- 2 x Nexo PS8 + processador.
- 1 etapa LAcoustic LA17a.

CONTROL DE PA:

- Taula Yamaha 01 V96.

LLUMS:

- Taula Strong Nocturne 12/24.
- 6 canals de dimmer 3 kw STRONG Power 6-3LC DMX.
- 6 Erco Source Four a guia ERCO a sostre a 1.70m. pel frontal d'escenari.
- Llum de sala regulable.

VÍDEO:

- Vídeo projector Panasonic PT-RZ990BEJ Làser 1CHIP DLP amb òptica ET-DLE350 3,7-5,6:1. Situat a fons de sala. Connexió HDMI.
- Pantalla enrotllable de projecció frontal de 4m (16x9). Penjada a fons d'escenari a 15 metres del projector.

TRADUCCIÓ SIMULTÀNIA BOSCH INTEGRUS:

- 3 cabines de traducció amb visió lateral d'escenari.
- 2 Pupitre Bosch LBB 4120.
- 1 Unitat CC BOSCH DCN-CCU.
- 1 Transmissor 4 canals BOSCH INT-TX04 (3 idiomes + programa).
- 2 Panells radiants mitja potència BOSCH LBB 4511/00.

ACCESSOS:

A peu pla de carrer tècnic. Mides de la porta: 1,56x2,13m (ample x alt).

CONTROL CENTRAL

Rack de intercomunicació entre les sales i el rack de mitjans de comunicació situat a dàrsena de sala Montsalvatge mitjançant partch d'àudio. (En desenvolupament)

SALES ANEXES:

Les mides que es donen a continuació són en el següent ordre:

Portes: ample x alt.

Espais: Ample x fondària x alt.

SALA ASSAIGS

- Situació: 1º pis.
- Mides; 15.30m x 10.10m (8.60+1.5m) x 2.90m (2m sota l'arc).
- Accessos: Muntacàrregues. Portes de 1.65x2m.
- Capacitat màxima permesa: 148 persones.
- Equipaments:
 - o Àudio: Sistema de megafonia ambient. Control amb material general de l'auditori.
 - o Vídeo: Projector PANASONIC PT-VMZ51EJ LASSER 5k instal·lat al sostre.
 - o pantalla de 2.40m (format 4x3, a sostre).
 - o Llum: Regulable (no fosc total).
 - o Llum natural: Si. Fosc: Si (Penombra).
 - o Wifi: No.
 - o UTP: a cabina de control.
 - o Escomesa elèctrica: Monofàsic 16A varis.

SALA PREMSA

- Situació: 1º pis.
- Mides; 13.30m x 5.50m x 2.70m.
- Accessos: Ascensor i muntacàrregues. Portes de 80x2.10m.
- Capacitat màxima permesa: 38 persones.
- Equipaments:
 - o Equip de so: No.
 - o Vídeo: Pantalla 1.90m (format 4x3, al sostre).
 - o Llum: On/Off.
 - o Llum natural: Si. Fosc: Si (Penombra).
 - o Wifi: No.
 - o UTP: Si.
 - o Escomesa elèctrica: Monofàsic 16A varis.

SALA 1

- Situació: 2º pis.
- Mides; 13.00m x 6.65m x 2.95m.
- Accessos: Ascensor i muntacàrregues. Portes de 1.65x2m.
- Capacitat màxima permesa: 88 persones.
- Equipaments:
 - o Equip de so: No.
 - o Vídeo: Pantalla 2.10m (format 4x3, al sostre).
 - o Llum: On/Off.
 - o Llum natural: Si. Fosc: Si (penombra).
 - o Wifi: No.
 - o UTP: Si.
 - o Escomesa elèctrica: Monofàsic 16A varis.
 - o Tarima fixe de ample 4.5m x fons 2.30m x alt 20cm.

SALA 2 i 3

- Situació: 2^o pis.
- Mides; 8.50m x 4.60m x 2.80m.
- Accessos: Ascensor i muntacàrregues. Porta: 1.65x2m.
- Capacitat màxima permesa: 42 persones.
- Equipaments:
 - o Equip de so: No.
 - o Vídeo: No (pantalla de 2.10m format 4x3 a la sala3).
 - o Llum: On/Off.
 - o Llum natural: Si. Fosc: Si (penombra).
 - o Wifi: No.
 - o UTP: Si.
 - o Escomesa elèctrica: Monofàsic 16A varis.

SALA 10 i 11

- Situació: 1^o pis.
- Mides; 8.70m x 4.65m x 2.80m.
- Accessos: Ascensor i muntacàrregues. Porta: 0.80x2m.
- Capacitat màxima permesa: 42 persones.
- Equipaments:
 - o Equip de so: No.
 - o Vídeo: No.
 - o Llum: On/Off.
 - o Llum natural: Si. Fosc: No.
 - o Wifi: No.
 - o UTP: Si.
 - o Escomesa elèctrica: Monofàsic 16A varis.

SALA EXPOSICIONS

- Situació: 2^o pis.
- Mides; 20m x 17.60m (*menys 1.45m de les parets mòduls plegades a un lateral*) x 2.75 (carril sostre), 2.80m (*sense carril*) 4.45m (*mòdul*).
- Accessos: Ascensor i muntacàrregues. Porta de 1.65x2m.
- Capacitat màxima permesa: 420 persones.
- Equipaments:
 - o Equip de so: No.
 - o Vídeo: No.
 - o Llum: On/Off.
 - o Llum natural: Si. Fosc: No.
 - o Wifi: No.
 - o UTP: Si.
 - o Escomesa elèctrica: Trifàsic 2xCetac 32A, 2xCetac 63A, Monofàsic 16A varis.

Sala panelables de sala d'exposicions

Nº4, 5, 6 i 7:

- Mides: 8.70m x 4.35m x 4.45m.
- Accessos Porta de 0.80x2m.
- Capacitat màxima permesa: 42 persones.
- Equipaments:
 - Àudio: No.
 - Vídeo: No.
 - Llum: On/Off.
 - Llum natural: Si. Fosc: Si.
 - Wifi: No.
 - UTP: Si.
 - Escomesa elèctrica: Monofàsic 16A.

Nº8:

- Mides: 8.70m x 5.85m x 4.45m.
- Accessos Porta de 0.80x2m.
- Capacitat màxima: 42 persones.
- Equipaments:
 - Àudio: No.
 - Vídeo: No.
 - Llum: On/Off.
 - Llum natural: Si. Fosc: No.
 - Wifi: No.
 - UTP: Si.
 - Escomesa elèctrica: Monofàsic 16A.

Nº 9:

- Mides: 20m x 8.80m x 2.75 (*carril sostre*), 2.80m (*sense carril*) 4.45m (*sostre mòdul*).
- Accessos Ascensor i muntacàrregues. Porta de 1.65x2m.
- Capacitat màxima: 210 persones.
- Equipaments:
 - Àudio: No.
 - Vídeo: No.
 - Llum: On/Off.
 - Llum natural: Si. Fosc: No.
 - Wifi: No.
 - UTP: Si.
 - Escomesa elèctrica: Monofàsic 16A varis.